

Storlekstabell System 2000 - EW60

Sidhängt inåtgående 3-glas, 1-luft

CE-Märkt CE1336-CPR-0197

Brandskydd från båda sidor

Trä/alu

Trä

142mm karmdjup

131mm karmdjup

PYROKNO[®]

M Höjd	M Bredd												
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17,5
6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
20	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Vikt 80kg/kvm

Revision 2021-01-21

Om bredden är två moduler, eller mer, än höjden blir utförandet normalt överkantshängt!

Observera att öppningsbara brandfönster endast är öppningsbara för putsning och underhåll!

EJ vädringsfönster!

Önskas brandklassade vädringsfönster finns dessa i samma utförande men då som 2000-C.